

ANWENDUNGSHINWEISE

EcoPrint

Mit seinem weichen Griff und seiner weichen Oberfläche ist EcoPrint eine tolle Alternative zu bedruckbaren Flexfolien.

EIGENSCHAFTEN:



Viskose
Flockfasern



450µ



Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



EcoSolvent,
Solvent

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer
30 - 45°



Niedrig/
mittel



30 - 40 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:



160 - 170 °C



17 - 15 s



Mittel/
hoch



Warm abziehen



40°C



1. Drucken und schneiden



2. Motiv entgittern



3. Transferieren,
Tape abziehen, fertig!

Druckprofile unter www.seftextile.com

Empfohlenes Übertragungstape: FlockTape; zusammenhängende Motive können auch ohne Tape übertragen werden.

Trocknungszeit: Je nach Tinte und Umgebungsbedingungen 1 - 6h

Es kann vorteilhaft sein das Tape zuerst vollflächig aufzubringen und dann rückseitig zu entgittern.

► VERPACKUNG



Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.