

ANWENDUNGSHINWEISE

Graffiti

Bedruckbare Flexfolie mit dem besten Kompromiss aus Schneidbarkeit und Griff. Weich, elastisch, leicht zu schneiden und mit einer sehr guten Waschechtheit.



EIGENSCHAFTEN:

- PU wasserbasiert**
- 60µ**
- Baumwolle, Polyester, Mischgewebe.**
Auch geeignet für viele wasserabweisend beschichtete Textilien.
- EcoSolvent (incl. TrueVis), Solvent, Latex**



1. Drucken und schneiden

SCHNEIDE-EINSTELLUNGEN:

- Messer 30 - 45°**
- Niedrig/mittel**
- 30 - 40 cm/s**



2. Motiv entgittern

TRANSFERBEDINGUNGEN BAUMWOLLE:

- 150°C**
- 10 s**
- Mittel/hoch**
- Heiß abziehen**
- 60°C**



3. Tape applizieren

TRANSFERBEDINGUNGEN POLYESTER:

- 125°C**
- 10 s**
- Mittel/hoch**
- Heiß abziehen**
- 60°C**



4. Transferieren, Tape abziehen, fertig!

Druckprofile unter www.seftextile.com

Empfohlenes Übertragungstape: FlexTape

Trocknungszeit: Je nach Tinte und Umgebungsbedingungen 1 - 6h

Bei kleinen Motiven kann es vorteilhaft sein das Tape zuerst vollflächig aufzubringen und danach rückseitig zu entgittern.

► VERPACKUNG

50 cm	25 m
75 cm	25 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.