



2 méthodes de mesure de l'angle de la lame :
 • l'angle standard α définit l'angle de découpe,
 • l'angle Roland DG β définit l'angle (et la forme) de la pointe.

L'Offset décrit la distance entre l'axe central de la lame, et la pointe de la lame.

La catégorie définit la matière de la lame :
 • STANDARD en Carbure de Tungstène,
 • PREMIUM en Carbure Cémenté.

REFERENCE	Caractéristiques					Compatibilité par machine					Compatibilité par application															
	Catégorie	Offset (mm)	Angle (RDG, β)	Angle (Standard, α)	Package (pcs)	Plotters de découpe	Série Stika	GS-24	Série GR	BN-20	Impression & Découpe	Série TrueVIS	Série VSi	Série XR-640	Série LEC	Flock	Lamination de sol	Transfert textile, Flex	Support magnétique	PerfCut, pleine chair	Rétro-réfléchissant	Masque de sablage	Vinyl \leq 76 μm	Vinyl \geq 76 μm	Petit lettrage et détails	Films solaires
XD-CH2 (alu)					1		x						x	x												
XD-CH3 (résine)					1	x	x			x	x	x	x	x	x											
XD-CH4-BL					1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
XD-CH4-OR					1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
XD-CH4-RD					1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
ZEC-A5025-3	S	0.250	48°	42°	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x		
ZEC-U5025	P	0.250	50°	40°	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		
ZEC-U5032	P	0.250	55°	35°	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
ZEC-U5022	P	0.250	55°	35°	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
ZECA-1005-3	S	0.250	50°	40°	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
ZEC-U1005	P	0.250	50°	40°	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
ZECA-1715-3	S	0.250	33°	57°	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x			
ZEC-U1715	P	0.250	17°	73°	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x			
ZECA-3050-5	S	0.500	33°	57°	5		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZEC-U3050	P	0.500	32°	58°	5		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZECA-3017-3	S	0.175	42°	48°	3		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
ZEC-U3017	P	0.175	45°	45°	3		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
ZEC-U3075	P	0.750	32°	58°	5				x										x			x	x	x	x	
ZEC-U3100	P	1.00	32°	58°	5				x									x			x	x	x	x		
ZEC-U5010	P	0.50	55°	35°	2		x	x																		x

X : fourni de base avec la machine
 X : compatible