

# Fiche produit

Nom du produit :

Mastics construction silicone neutre Makemo  
300 ml

Marque :



## Caractéristiques produits

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allongement à la rupture</b>                            | 600                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Application</b>                                         | Construction                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Base</b>                                                | Polysiloxane                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe</b>                                              | 25 E                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Consistance</b>                                         | Pâteux                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contenance</b>                                          | 300                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Désignation</b>                                         | Makemo construction                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dureté</b>                                              | 25                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Support de travail</b>                                  | Verre, aluminium, acier, acier inox, cuivre*, plomb, zinc, PVC, polycarbonate*, polyester, fibre de verre, béton, plâtre, brique, tuile, granit*, marbre*, pierre naturelle*, matériaux synthétiques*, acryliques*, bois brut, aggloméré, contreplaqué |
| <b>Système de durcissement</b>                             | Par humidité de l'air                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Température d'application maximum</b>                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Température d'application minimum</b>                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Température de service maximum</b>                      | 180                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Température de service minimum</b>                      | -60                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R)</b>        | 10                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Unité de vente</b>                                      | 1 conditionnement                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Usage</b>                                               | Étancher                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R)</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Caractéristiques techniques :

| Coloris     | Conditionnement          | Code   |
|-------------|--------------------------|--------|
| Blanc       | 1 palette de 1440 pièces | 432818 |
| Translucide | 1 palette de 1440 pièces | 432825 |
| Translucide | 1 carton de 24 pièces    | 617694 |
| Translucide | 1 pièce                  | 610799 |
| Blanc       | 1 carton de 24 pièces    | 617687 |
| Blanc       | 1 pièce                  | 610792 |

#### Descriptif :

Mastic oxime, sans odeur et de teinte inaltérable. **Utilisations** : pour joint d'étanchéité dans la construction et la miroiterie. Mastic polyvalent, compatible avec les supports suivants : verre, aluminium, acier, acier inox, plomb, zinc, PVC, polycarbonate, polyester, fibre de verre, polyméthacrylate, béton, plâtre, brique, tuile, bois brut, aggloméré et contreplaqué. Ne convient pas pour la fabrication d'aquarium ou pour la réalisation de joints de piscine.